



U=0,28

**SZ.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**

1. SIDING - 10mm np. BORYSZEW, biały, D4/D
2. PODKONSTRUKCJA ELEWACJI + PUSTKA WENTYLACYJNA np. KANTÓWKA 25x70mm, ROZSTAW wg zaleceń producenta (co 40cm)- 25mm
3. WIATROIZOLACJA
4. PŁYTA OSB - 15mm
5. ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
  - A. SZKIELET DREWNIANY 60x120mm (co 40cm)
  - B. TERMOIZOLACJA NP. WEŁNA MINERALNA 120mmn, np. Isover Aku Płyta 037
7. PAROIZOLACJA
8. PANELE PCV - 10mm np.WS-POL biały - Panel PVC ścienny

**ROZWIĄZANIA NIE-ENERGOOSZCZEDNE:**

1. JEDNOWARSTWOWE DOCIEPLENIE - WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI
2. OKNA np. JEDNOKOMOROWE

**RZUT BUDYNKU  
przed rozłożeniem**

opcja 2  
koncepcja



**POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 57,10 m<sup>2</sup>**

1. STREFA DZIENNA	26,85 m <sup>2</sup>
2. KUCHNIA	7,15 m <sup>2</sup>
3. ŁAZIENKA	4,55 m <sup>2</sup>
4. POKÓJ 1	6,20 m <sup>2</sup>
5. POKÓJ 2	6,15 m <sup>2</sup>
6. POKÓJ 3	6,20 m <sup>2</sup>

